



TRYKKLADET skumslokkere

Kontroll:

Utføres i.h.t. NS 3910, på følgende måte: En gang i måneden kontrolleres det at manometernålen står i det grønne feltet. Står nålen i det røde feltet, er trykket falt, og apparatet må sendes til omladung.

Omladning:

1. Omladning må skje selv om bare en del av ladningen er brukt.
2. Snu apparatet opp ned og trykkavlast det ved å betjene utløserhåndtaket til all gass er tømt.
3. Send apparatet til oss eller nærmeste forhandler.

Etterfylles:

S 6 0,4 liter Presto AFFF og 5,6 liter vann.

S 9 0,6 liter Presto AFFF og 8,4 liter vann.

S 6 S 1,0 liter Hydrofil 1R og 5,0 liter vann.

S 9 S 1,5 liter Hydrofil 1R og 7,5 liter vann.

Omlades etter fem år.

Trykksettes med nitrogen.

Arbeidstrykk $12,0 \pm 0,5$ bar.

Data:

Oppbevaringstemperatur fra 0°C til $+60^{\circ}\text{C}$.

Funksjonsdyktig fra 0°C til $+60^{\circ}\text{C}$. Ikke frostsikker.

Garanti:

Produsenten har fem års garanti når det gjelder material- og produksjonsfeil.

Produsert i.h.t. NS-EN 3.

Trykkpåkjennte deler tilfredstiller krav i direktive 97/23/EC (PED).

PRESSURIZED foam extinguisher

Control:

According NS 3910 as follows: Monthly check that the manometer needle is in the green section. If the pressure has fallen, and the needle is in the red section, send the extinguisher for recharging.

Recharging:

1. The extinguisher must be recharged immediately after use, even if just part of the content has been used.
2. Turn the extinguisher upside down and relieve the pressure by operating the release valve until all the gas has been discharged.
3. Send the extinguisher to us or a dealer.

Subsequent filling:

S 6 0.4 litre Presto AFFF and 5.6 litre water.

S 9 0.6 litre Presto AFFF and 8.4 litre water.

S 6 S 1,0 liter Hydrofil 1R and 5,0 liter water.

S 9 S 1,5 liter Hydrofil 1R and 7,5 liter water.

Recharging after five years.

Pressurized with nitrogen.

Working pressure 12.0 ± 0.5 bar.

Data:

Functionability from 0°C to $+60^{\circ}\text{C}$. Not anti-freeze.

Warranty:

The producer warrants that the unit is free from defects in material and fabrication under normal use and service for five years.

Produced according NS-EN3.

Equipment under pressure is corresponding to requirement according Direktiv 97/23/EC (PED).

CE-0409
Direktiv
97/23/EC
(PED)

EN 3

Presto Brannteknikk A/S

Postboks 1096, NO-4095 STAVANGER

UN 1044

29551-0510