

# FRITYRBRANNSLOKKER

6 LITER AF SKUM (FOAM)

13A


75F



- 1 **DRA UT SIKRINGEN**  
Pull out safety device



- 2 **RETT MUNNSTYKKET MOT  
BUNNEN AV FLAMMEN**  
Direct nozzle at base of fire



- 3 **TRYKK NED HÅNDTAKET**  
Depress handle



Kan brukes til slokking av elektrisk utstyr  
opp til 1000V på minst 1m avstand.

**Tøm hele brannsløkkerens innhold på brannen.**

Kontroller regelmessig at manometerviseren befinner seg på det grønne feltet. Om viseren befinner seg i det røde feltet er brannsløkkeren ubrukbar og skal lades om. Lad brannsløkkeren umiddelbart etter slokking! Kontakt godkjent servicebedrift. En gang per år skal brannsløkkeren kontrolleres av utdannet servicepersonell. Hvert 5 år skal innholdet (slokkemiddelet) i brannsløkkeren byttes ut med nytt godkjent innhold. Kun godkjent material/detaljer får anvendes av produsent.

Slokkemiddel: 3 liter fatseal + 3 liter vann  
Drivgass: Nitrogen 9 bar  
Funksjon og lagring: 0°C til +60°C  
Utprøvd mot brann i elektrisk utstyr opp till 1000V.

Testet og  
oppfyller kravene  
i henhold til EN3:7  
og BS 9737:2000

EN 3

CE-0409

Direktiv  
97/23/EC  
(PED)



**F 6**

Lisensinnehaver:  
Presto Brantteknikk A/S  
Postboks 1096  
NO-4095 STAVANGER  
tlf. 515 843 11  
www.prestobrantteknikk.no  
UN 1044

Produsent:  
AB Förenade Brandredskap  
Box 315  
SE-641 23 KATRINEHOLM  
Tel. 0150-76000  
www.presto.se

 **Presto®**

29865-0501