

PV-23 Slangetromler med veggfeste Diameter: 550 mm x Dybde: 230 mm

Basismodell slangetrommel er produsert av 1.25 mm epoxy pulverlakkert galvanisert stål
Slangen av nitrile/PVC er forsterket med polyester vev

Brukstrykket ved +20°C er 1.2 MPa, og sprengtrykket er ved 4 MPa.

Navet på trommelen er laget av en spesialtrykktestet messingstøp

Trommelen er utstyrt med TA strålerør med testventil for trykkprøvning

En åpen slangetrommel. Inkluderer slange, tåke / strålerør.

Utstyrt med ved veggfeste, slangeføring og 1" kuleventil



Art.nr.	Modell	Slange
2956104	PV-23 PRESTO Type 1	19 mm / 25 m
2956106	PV-23 PRESTO Type 1	19 mm / 30 m
2956108	PV-23 PRESTO Type 1	19 mm / 40 m
2956110	PV-23 PRESTO Type 1	19 mm / 45 m
2956112	PV-23 PRESTO Type 1	25 mm / 20 m
2956114	PV-23 PRESTO Type 1	25 mm / 25 m
2956116	PV-23 PRESTO Type 1	25 mm / 30 m
2956101	PV-23 PRESTO Type 1	U/sl/strålerør

