

## PV-25 Hengslet slangetrommel Veggmontert med svingarme Diameter: 550 x Dybde 230 eller 300

En åpen slangetrommel utstyrt med 900 mm svingarme som gjør den enklere i bruk

Basismodell slangetrommel er produsert av 1.25 mm epoxy pulverlakkert galvanisert stål  
Slangen av nitrile/PVC er forsterket med polyester vev

Brukstrykket ved +20°C er 1.2 MPa, og sprengtrykket er ved 4 MPa.  
Navet på trommelen er laget av en spesialtrykktestet messingstøp  
Trommelen er utstyrt med TA strålerør med testventil for trykkprøvning  
En åpen slangetrommel .Inkluderer slange, tåke / strålerør.  
Utstyrt med ved svingarme, slangeføring og 1" kuleventil



Art.nr.	Modell	Slange
2956402	PV-25 PRESTO Type sv / arm	19 mm / 20 m
2956404	PV-25 PRESTO Type sv / arm	19 mm / 25 m
2956406	PV-25 PRESTO Type sv / arm	19 mm / 30 m
2956408	PV-25 PRESTO Type sv / arm	19 mm / 40 m
2956410	PV-25 PRESTO Type sv / arm	19 mm / 45 m
2956412	PV-25 PRESTO Type sv / arm	25 mm / 20 m
2956414	PV-25 PRESTO Type sv / arm	25 mm / 25 m
2956416	PV-25 PRESTO Type sv / arm	25 mm / 30 m
2956400	PV-25 PRESTO Type sv / arm	U/sl/strålerør